

# MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek 4

## WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ



### OPIS ROBÓT ODTWORZENIOWYCH I REMONTOWYCH DLA ELEWACJI FRONTOWEJ

1. Usunąć sprężonym powietrzem zwietrzałe powłoki malarskie ze ściany.
2. Zdemontować zdeformowane i skorodowane obróbki blacharskie.
3. Zagruntować podłoże i uzupełnić zaprawami szpachlowymi zwietrzałe tynki na powierzchniach płaskich i ościeżach.
4. Odtworzyć detale architektoniczne używając zapraw renowacyjnych i gipsu sztukatorskiego (robota specjalistyczna – wykwalifikowani wykonawcy).
5. Odtworzyć boniowanie elewacji na części przyziemia (parter budynku).
6. Zagruntować i ujednolicić podłoże poprzez nałożenie emulsji egalizacyjnej
7. Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
8. Pomalować farbami silikatowymi całą powierzchnię elewacji, z uwzględnieniem detali architektonicznych.
9. Odtworzyć sterzyny na grzebieniu attyki, zgodnie z zachowaną dokumentacją fotograficzną.

Cały zakres robót należy wykonać przy użyciu wysokiej klasy materiałów konserwatorskich, posiadających wymagane certyfikaty i rekomendacje.