
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Pawłowicach i w Skrońsku
ADRES INWESTYCJI : Pawłowice i Skrońsko w gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
DATA OPRACOWANIA : 30/07/18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30/07/18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Pawłowicach i w Skrońsku					
1 Droga nr 1008180 w Pawłowicach					
1	KNR 2-31	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	110.0*5.0	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
2	KNR 2-31	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m ²		
d.1	1402-05	110.0*0.5	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
3	KNR 2-31	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t		
d.1	1106-01	19	t	19	
				RAZEM	19
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	110.0*5.0	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	110.0*5.0	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.1	0311-06	550	m ²	550.0	
				RAZEM	550.0
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - dosypanie poboczy	m ²		
d.1	0204-05	220.0*0.35	m ²	77.00	
				RAZEM	77.00
2 Droga nr 1008170 w Pawłowicach					
8	KNR 2-31	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	72.0*5.3	m ²	381.60	
				RAZEM	381.60
9	KNR 2-31	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m ²		
d.2	1402-05	72.0*0.5	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
10	KNR 2-31	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t		
d.2	1106-01	13	t	13	
				RAZEM	13
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	72*5.3	m ²	381.60	
				RAZEM	381.60
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m ²		
d.2	0311-05	72.0*5.3	m ²	381.60	
				RAZEM	381.60
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.2	0311-06	381.6	m ²	381.6	
				RAZEM	381.6
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - dosypanie poboczy	m ²		
d.2	0204-05	72.0*0.35	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
3 Droga nr 100822 w Skrońsku					
15	KNR 2-31	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	486	m ²	486.0	
				RAZEM	486.0
16	KNR 2-31	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m ²		
d.3	1402-05	160.0*0.5	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
17	KNR 2-31	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t		
d.3	1106-01	23	t	23	
				RAZEM	23

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	486	m ²	486.0	
				RAZEM	486.0
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	486	m ²	486.0	
				RAZEM	486.0
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.3	0311-06	486	m ²	486.0	
				RAZEM	486.0
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa góna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - dosypanie poboczy	m ²		
d.3	0204-05	160.0*0.35	m ²	56.00	
				RAZEM	56.00